

Stasjonære varmluftapparater elektrisk

ThermoSafe EVB-S i rustfritt stål

EVB-S er velegnet for bruk i korrosive miljøer. Kabinettet er pulverlakkert i rishvit farge, RAL 9016. EVB-S leveres med veggbrakett. EVB-S har påbygget betjening og arbeids-termostat. Betjeningspanelet på viften kan om ønskelig flyttes til en fjernbetjeningsboks, FB, som er tilleggsutstyr. Varmeviften er klar for bruk etter at hovedstrøm er tilkoblet. Totrinns luftmengderegulering og totrinns varmeregulering. Viften er meget stillegående på laveste trinn. Opptil 6 varmevifter kan styres av felles betjening. Innebygget termostat 0-40 °C. IP45. Kapsling IP 45. EVB-S - 9kW er utstyrt med termostat for etterkjøling.

EL.nr.	Type	Effekt kW	Reg. kW	Lyd dB(A)	Volt/fase	Luftm. m ³ /h	Mål BxHxD mm	Vekt kg
49 279 71	EVB-S 306-2	6	3+3	53,5/43,5	230/3	1300/800	495x380x305	18
49 279 72	EVB-S 309-2	9	4,5+4,5	53,5/43,5	230/3	1300/800	495x380x305	18
49 279 76	EVB-S 306-4	6	3+3	53,5/43,5	400/3N	1300/800	495x380x305	15
49 279 77	EVB-S 309-4	9	4,5+4,5	53,5/43,5	400/3N	1300/800	495x380x305	18

Valgfritt tilleggsutstyr for EVB-S

49 279 69	FB	Fjernbetjeningsboks for EVB-S, IP 55
49 280 70	SR101	Romtermostat IP 54
49 279 89	BC217W-HE	Klokketermostat IP 20, 230V, 16A, WiFi
54 310 01	ST 111	Romføler for BC217W-HE, NTC10, IP 54



EVB-S



BC217W-HE